

F-330 聚天门冬氨酸酯树脂

1.概况:

本产品是一种无溶剂的、带有仲氨基可与-NCO 反应的弹性树脂。

2.产品特点:

- (1) 高固低粘，粘度低，可制成高固体份低粘度环保涂料。
- (2) 反应活性适中，可延长手刷聚脲施工时间；
- (3) 涂膜具有优异的回弹性、流平性能、光泽和手感；
- (4) 可与本公司的弹性固化剂反应做力学性能优异的弹性材料，伸长率可以达到 400%。

3. 产品用途:

- (1) 用于制作回弹性好的无溶剂地坪涂料；
- (2) 可用于制作高伸长率高弹性防水涂料；
- (3) 用于制作无溶剂罐封材料、胶粘剂等；

4.性能指标:

项目	指标
分子量	1000
外观	微黄透明液体
固体份含量/%	≥99%
NH 当量 (g/mol)	334
相当于 OH 含量/%	5.00-5.10
粘度 mpa.s/25℃	400-600
相对密度	1.06

5. 包装规格：200KG、10KG 铁桶包装；

6. 注意事项

- (1)、本产品属可燃物，应低温保存，贮存温度应≤40℃,要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中贮存。贮存期为一年。
- (2)、有本产品参与配制制成的涂层宜养护一周后测试涂层性能。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。