

G35-PLUS



概述: G35 PLUS 是一款无机硅酸盐与有机树脂共聚物产品, 产品具有粒子小, 成膜好, 耐水性更佳, 优异的渗透性, 可与水泥基发生交联反应, 从而产生良好的附着力, 使底漆不易脱落。

类型

无机硅酸盐改性树脂

溶剂组成

去离子水

典型数据

每批测试项目:

固体份: 35%±2

PH: 10-13

非连续检测项目:

外观 乳白色

存储方法: 置放于 0°C-40°C 环境,

启封后, 将盖拧紧, 不影响余液的使用,

避免与油性物质接触。

特性:

- 1: 优异的封闭性
- 2: 优异的渗透性及极佳交联反应
- 3: 提高水泥基产品强度
- 4: 优异的强度与抗撕拉效果

应用领域:

- 1: 水泥基底漆
- 2: 修补砂浆界面剂
- 3: 水性自流平界面剂
- 4: 墙固地固·固沙宝

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识, 但不排除使用者对所有产品进行仔细 收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们 无法控制加工条件, 特别当使用其它公司原材料时, 使用者应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要, 请阐情形。

版本: 20250207-2