

产品信息

涂料、油墨和油漆

高强度水性聚氨酯树脂

产品特性:

1. 胶膜断裂强度可达 40Mpa, 回弹快;
2. 胶膜断裂伸长率 1000-1100%;
3. 胶膜耐水优异;
4. 乳液与阴离子聚氨酯和丙烯酸树脂配伍性好。

产品应用:

- 水墨调制
- 高档厚版浆料调制
- 高强度要求涂层调制

使用说明:

配合 1-3% 氮丙啶或水性异氰酸酯固化剂能提高耐水和附着牢度。

配合水性助剂（分散剂、润湿剂、保湿剂、滑爽剂、消泡剂等）使用，在分散机搅拌下加入涂料，用增稠剂调节合适粘度使用。

Dolphin 1371

PUD 树脂

产品描述:

1371 是阴离子脂肪族聚氨酯树脂，乳液固含量高，胶膜具有出色的强度，回弹速度快，起厚快，耐水非常优秀。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据，仅供参考

参数	标准
外观	蓝光乳白液体
固含量/%	50.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	6~9
比重	1.02-1.05

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度 5~30℃，保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 6 个月。

样品包装: 500ml 塑料瓶

成品包装: 50KG、120KG 胶桶