

产品信息

涂料、油墨和油漆

有机硅改性自交联 PUD

产品特性:

1. 改善附着力;
2. 光泽度高;
3. 胶膜中软、柔韧性好;
4. 广泛适用于各种无机、高分子底材。

产品应用:

- 纺织涂层、印花
- 建涂、柔性瓷砖
- 塑料薄膜
- 玻纤行业

建议用量:

可作为主体树脂使用, 亦可作为助剂树脂。
配合水性助剂(分散剂、润湿剂、保湿剂、消泡剂 等)使用, 在分散机搅拌下加入涂料, 用增稠剂调节合适粘度使用。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

Dolphin 1430R

硅改自交联 PUD 乳液

产品描述:

Dolphin-1430R 是一款环氧基硅烷改性的单组分自交联 PUD, 环氧基硅烷的引入能赋予该产品优异的附着性能和柔韧性, 胶膜中软带肤感, 可作为底漆增加基材附着力, 也可作为面漆直接使用。该产品与其他水性乳液具有较好的相容性, 可作为主体树脂使用, 亦可作为添加树脂使用, 提升漆膜的附着力、耐候性, 适用范围广。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据, 仅供参考

项目	参数
外观	乳白色泛蓝光液体
固含量/%	45.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	6.0-9.0
粘度/ cps	10-500

储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5~30℃, 保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 9 个月。

样品包装: 500ml 塑料瓶

成品包装: 125L 胶桶, 吨桶