

产品信息

涂料、油墨和油漆

聚碳高硬水性聚氨酯树脂

产品特性：

1. 胶膜饱满，光泽度高；
2. 80-100 度烘烤成膜，硬度可达 1H；
3. 涂层耐水性极佳，耐沸水性能优异；
4. 乳液醇溶性好；
5. 与其他水性树脂混溶性好；
6. 对大部分底材附着好。

产品应用：

- 水性木器面漆、水性油墨涂层
- 水性甲油涂层
- 水性耐温涂层

使用说明：

配合 1-3% 氮丙啶或水性异氰酸酯固化剂能提高耐溶剂及耐水性能。

配合水性助剂（分散剂、润湿剂、保湿剂、滑爽剂、消泡剂等）使用，在分散机搅拌下加入涂料，用增稠剂调节合适粘度使用。

Dolphin 1695

PUD 树脂

产品描述：

1695 是阴离子全聚碳脂肪族聚氨酯树脂，具有出色的硬度、光泽，耐水耐沸水性能非常优异。

典型物性：

该数值基于海豚内部测试数据，仅供参考

| | |
|-------|---------------|
| 外观 | 蓝光半透明或微黄半透明液体 |
| 固含量/% | 35.00±2.00 |
| 离子性 | 阴离子 |
| pH 值 | 6~10 |
| 密度 | 1.02-1.04 |

使用限制：

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期：

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度 5~30℃，保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 12 个月。

样品包装：500ml 塑瓶

成品包装：50KG、120KG 塑桶