

产品信息

涂料、油墨和油漆

水性硅胶树脂

产品特性:

1. Q弹、肉厚感强;
2. 硅胶触感;
3. 手感亲肤。

产品应用:

- 纺织涂层、印花
- 皮革表处、面层树脂
- 塑料薄膜
- 其他特殊材料

建议用量:

可作为主体树脂使用, 亦可作为助剂树脂。
配合水性助剂(分散剂、润湿剂、保湿剂、消泡剂等)使用, 在分散机搅拌下加入涂料, 用增稠剂调节合适粘度使用。

Dolphin 1876R

硅 PUD 树脂

产品描述:

Dolphin 1876R 是一款乙烯基硅氧烷改性的 PUD 分散体, 硅基含量为 35%, 硅氧烷结构的引入能赋予该产品硅胶手感和柔韧性, 胶膜肉厚感强, Q 弹果冻感, 肤滑触感, 可用于纺织厚板印花、皮革表面涂饰、纺织涂层等。

该产品与其他水性乳液具有较好的相容性, 可作为主体树脂使用, 亦可作为添加树脂使用, 提升漆膜的手感、肉厚感和 Q 弹特点, 适用范围广。

典型物性:

该数值基于海豚内部测试数据, 仅供参考

参数	数值
外观	乳白色液体
固含量/%	50.00±2.00
离子性	阴离子
pH 值	6-9
粘度/ cps	100-1000

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期:

请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度 5~30°C, 保持包装完整。

本产品自生产日期起保质期为 9 个月。

样品包装: 500ml 塑料瓶

成品包装: 50KG、120KG 胶桶