

产品信息

涂料、油墨和油漆

高耐磨、高韧、高附着力树脂

产品特性：

1. 建筑材料附着力/粘接性好
2. 高效提升耐磨擦性能
3. 与碱性粉体/无机硅酸盐填料相容性极佳
4. 中硬且柔韧
5. 耐水性能好
6. 高硅基含量

产品应用：

- 水泥、瓷砖增韧
- 纺织、皮革行业耐磨助剂树脂
- 纸张光油
- 功能性涂料

使用说明：

可作为建涂主体树脂使用；

也可作为辅助性功能树脂，添加10%-20%比例，混合主体树脂使用，可提高涂层耐磨性能，韧性和耐水性能。

使用限制：

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期：

在 38℃ 以下未开封保存，产品自生产之日起保质期为 6 个月。

Dolphin 1072T3

高硅含量硅PUA树脂

产品描述：

Dolphin 1072T3 是一支环氧基硅烷/聚氨酯改性的硅PUA乳液，有机硅含量高达30%，这赋予了1072T3乳液强大的体系兼容性，与碱性粉体和无机硅酸盐的亲合力强，相容性极佳，附着力/粘结性好。

环氧基/聚氨酯改性赋予了Dolphin 1072T3 优异的耐磨性能和附着力，可作为添加树脂用于皮革、纺织、纸张、薄膜等行业提升附着力及表面物性。

Dolphin 1072T3 也可作为建筑行业用主体树脂，在微水泥/水性艺术涂料领域具有极大的功能优势，应用施工性极佳，能赋予产品良好的耐水性、粘结能力和增韧效果，无溶剂、低气味、绿色环保。

典型物性：

该数值基于海豚内部测试数据，仅供参考

项目	参数
外观	乳白色泛蓝光
固含/% (120℃/2h)	30.00±2.00
粘度/cps (25℃)	<100
pH 值	6.0-9.0
储存稳定性	180天稳定
理论Tg	15℃

样品包装：500mL 白色方形塑料瓶

成品包装：125L桶，吨桶