

Dolphin 1813R

有机硅改性水性聚氨酯树脂



产品描述

Dolphin 1813R 乳液为有机硅改性的水性聚氨酯，胶膜柔软 Q 弹，触感爽滑，用于纺织行业弹性好，干湿擦牢度优异，耐水洗性能好，尼龙印花可以改善翘边问题。

使用建议

1. 作为主体树脂使用。
2. 作为助剂树脂，替代原树脂 10-30%。

产品特点

- 1 手感柔软，硅胶触感
- 2 拉伸回弹性好
- 3 耐水洗
- 4 干、湿摩擦牢度 4 级以上

推荐应用

- 1 纺织及印花胶浆
- 2 皮革填充层
- 3 皮边油
- 4 鞋带浸涂浆

物理性能

该数值基于海豚内部测试数据，仅供参考

特性	数值	单位	测试方法
外观	乳白色液体		目测
固含量	50±2	%	GB/T20623-2006
pH	6-9		GB/T 14518-1993
粘度	10-2000	mPa · s	GB/T 2794-2013 (Brookfield, LV, 63#, 30rpm, 25°C)
拉伸强度	10	MPa	GB/T528-92
断裂伸长率	1200	%	GB/T528-92

储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~38°C，取用后马上密封。本品自生产日期起保质期为 12 个月，超期使用请注意检测。

免责声明

本资料是基于我司实验室测试并被认为是正确的，它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试。