

产品信息

真皮与合成革

添加剂

产品功能:

1. 轻微降低表面张力
2. 增进涂层的清爽和耐磨性
3. 一定的消泡效果
4. 不影响剥离强度

产品应用:

- 湿法 PU 树脂浆料

类似型号及功能:

功能/型号	5400	5108
有效含量%	100	100
化学结构	有机改性	有机改性
流平性	★★★★	★★★
相容性	★★	★★★★★
清爽性	★★★★	★★★
重涂性	★★★★★	★★★★★
消泡性	★★★	★★★

结论: 均属于不影响剥离强度的有机硅手感剂, 5400 侧重流平性和清爽性; 5108 相容性更好。

Silok®5108

有机硅手感剂

特种基团改性有机硅

应用描述:

一支特殊基团改性的有机硅手感剂, 主要用于油性合成革湿法 PU 树脂, 能增加表面的清爽和耐磨性, 同时还有一定的消泡作用。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据, 仅供参考

外观/20°C	乳白色蜡状固体
熔点/°C	38±2
固含量% (120°C*2h)	≥96.00
闪点/°C	>100

应用方法:

可用芳香类溶剂、矿物油类、酮类、酯类溶剂稀释; 可与丙烯酸、环氧、硝基纤维素、聚酯、聚氨酯和乙烯体系树脂相容。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

储存与有效期:

在 25°C 以下未开封保存, 产品保质期为 24 个月。

样品包装: 75ml 透明塑料瓶

成品包装: 20kg 塑桶

有限责任: 本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的; 它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试; 斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准; 并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为: 替换等价的产品或退还货款; 斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。

如需了解更详细的信息, 请登录: [Http://www.silok.com](http://www.silok.com)