

产品信息

纤维、皮革、化妆品-

硅油乳液

产品特性:

1. 丝滑细腻手感，高耐磨性；
2. 良好的柔软性和绒感；
3. 易用水稀释、使用方便；
4. 高回弹性并增加发质、纤维的柔韧性；
5. 和大部份表面活性剂和硅油的配伍性都很好。

功能描述:

1. 超大分子量有机硅，良好的反应活性，能与各种纤维类物质，适用于皮革、真发和各种化纤（聚酯、PVC、氰纶、涤纶等），表现出良好的附着牢度和丝滑细腻手感。
2. 含有多甲基官能团，能赋与皮革、毛发和化纤丝极优异的丝滑细腻带绒毛手感、耐磨擦性、高回弹性。

注意事项:

Silok®9003 乳液含表面活性剂，易引起细菌污染，故产品兑水稀释后需尽快用完或添加 0.2%左右的卡松类防腐剂。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于食用、医用或药用。

Silok®9003

硅油乳液

超大分子量硅油乳液

产品描述:

功能性聚合型超大粒径复合硅油乳液；它具有优异的丝滑手感和耐磨擦性，广泛应用到纺织、皮革、化纤、假发处理。

典型物性:

该数值基于斯洛柯内部测试数据，仅供参考

参数	数值
外观	乳白色液体，无颗粒杂质
成膜性 75°C/3h	弹性膜
固含量%	28.00±2.00
乳化剂类型	弱阴离子型
pH 值	6.0-8.0
粘度 25°C/cps	100-500
稀释剂	水

注：久置过程中可能会出现轻微分层情况，属产品特性，使用前请搅拌均匀，不影响性能。

储存与有效期

在常温下未开封保存，产品自生产之日起保质期为 18 个月。

样品包装：125ml 棕色玻璃瓶

成品包装：25KG 塑桶

有限责任：本资料是基于斯洛柯的测试并被认为是正确的；它不能替代用户在使用该产品前所需要做的评估和测试；斯洛柯只能保证销售产品满足制定的销售标准；并且斯洛柯对违反保证的唯一责任为：替换等价的产品或退还货款；斯洛柯明确声明不承担偶发的或附带损失的责任。

如需了解更详细的信息，请登录：[Http://www.silok.com](http://www.silok.com)