

# V33



**概述:** V33 是一款无机硅酸盐产品, 产品具有耐候性, 粘接力强, 相容性极佳, 耐高温 1200 度, 有较高的展色性, 分散性。环保型好, 无人为添加甲醛。

## 类型

无机硅酸盐树脂

## 溶剂组成

去离子水

---

## 典型数据

### 每批测试项目:

固体份: 31%±2

PH: 9-11

### 非连续检测项目:

比重 (20°) 大约 1.208

外观 透明

**存储方法:** 置放于 0°C-40°C 环境,

启封后, 将盖拧紧, 不影响余液的使用,

避免与油 性物质接触。

## 特性:

- 1: 极佳的产品配伍性
- 2: 优异的耐候性, 粘接力强, 增加强度
- 3: 优异的阻燃防火·耐 1200°高温

## 应用领域:

- 1: 无机内墙涂料
- 2: 水性耐高温涂料
- 3: 各种水性涂料 (木器/油墨)

---

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识, 但不排除使用者对所有产品进行仔细 收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们 无法控制加工条件, 特别当使用其它公司原材料时, 使用者应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要, 请阐情形。

**版本: 20250207-2**