



概述: 507 是一款自干无机硅树脂。采用特殊合成技术制备的一种单组分、高活性、高硬度、高附着力，低气味的改性无机树脂。对金属、玻璃、塑料和木材等均具有优异的附着力，兼具优异的韧性和硬度。

类型

自干型无机硅树脂

典型数据	
每批测试项目：	存储方法： 置放于 0℃-40℃环境，
固体份： 30±2%	启封后，将盖拧紧，不影响余液的使用，
	避免与油 性物质接触。
特性：	应用领域：
1：高反应活性，交联密度大	1：固化地坪/磨石地坪保护剂
2：固化物韧性好	2：陶瓷，玻璃粘接剂
3：附着力优异	3：卫浴涂层
4：高硬度，高光泽	4：隧道涂层
5：耐污效果优异	5：艺术涂料
注意事项： 涂层漆膜厚度不可过厚，不可加水稀释。	

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识，但不排除使用者对所有产品进行仔细 收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们 无法控制加工条件，特别当使用其它公司原材料时，使用者应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要，请阐情形。

版本：20250207-2