

G 3 6



概述： G36 是一款无机硅酸盐与有机树脂共聚物产品，产品具有早期强度高。粒子小，成膜好，优异的耐水性，优异的渗透性，可与水泥基发生交联反应，从而产生良好的附着力，不易脱落。

类型

无机硅酸盐改性树脂

溶剂组成

去离子水

典型数据

每批测试项目：

固体份： 39%±2

PH： 10-13

非连续检测项目：

外观 乳白色

存储方法： 置放于 0℃-40℃环境，

启封后，将盖拧紧，不影响余液的使用，

避免与油性物质接触。

保存时间： 6 个月

特性：

- 1： 优异早期强度的建立
- 2： 优异的渗透性及极佳交联反应
- 3： 优异的附着力
- 4： 优异的强度与抗撕拉效果

应用领域：

- 1： 无机地坪漆
- 2： 无机马路划线漆
- 3： 无机多功能涂料

这份手册的资料依据是我们目前所掌握的知识，但不排除使用者对所有产品进行仔细 收货检查。我们保留在工艺流程或新开发产品范围内变更产品常数的权力。由于我们 无法控制加工条件，特别当使用其它公司原材料时，使用者应作试验以验测本手册所提出的建议。建议不排除使用者调查侵权可能性的义务。如有必要，请阐情形。

版本： 20250207-2